

PURE CLEAN 40W-UGR19-600X600-IP65

PURE CLEAN

005337

40 W	3600 lm	4000K	IRC >80	IP65 facade
------	------------	-------	---------	----------------

**DESCRIPTIF**

Panneau LED en aluminium et polycarbonate antibactérien. Appareil de type salle blanche conçu pour les blocs opératoires mais également salles d'examens, zones d'attente, maisons de retraite, crèches, ...

DOMAINES D'APPLICATION

- Tertiaire
- Ecole
- Résidentiel collectif

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	40
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3600
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	59.5
Largeur (cm)	59.5
Hauteur (cm)	0.9
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	-
Indices de protection (IP)	IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Accessoires inclus	filin de sécurité