

POGO REG-CCT-3000K 4000K-300MM

POGO 2CCT-300MM

005339

4 W	400 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K	IRC >80	IP20
-----	--------	---------------------------------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Idéal pour l'éclairage indirect, corniche, sous meuble etc.. ce produit en 230V est très facile à installer ! Des accessoires permettent la connexion entre les produits. La température de couleur se change sur le produit ce qui lui donne une grande flexibilité dans son usage. Cette gamme est aussi très économique !

DOMAINES D'APPLICATION

- Hotellerie
- Bars, restaurants
- Intérieurs résidentiels
- Tertiaire

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	4
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K
Flux lumineux (lm)	400
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	31.3
Largeur (cm)	2.4
Hauteur (cm)	3.6
Poids (g)	120
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Accessoires inclus	Cable d'alimentation Connecteur bord à bord Connecteur souple Clips de fixation

ACCESSOIRES



AMBIANCE

