

## FLOOD PROJ-12W-60°-3 CCT-IP65

**FLOOD**

005347

12 W	1000 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K	IRC >80	IP65
------	---------	------------------------------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Projecteur extérieur en aluminium. Livré avec piquet. Le flood est conçu pour des petites façades, murs, gros arbres, bosquets... son switch CCT pour passer d'une teinte froide à une teinte chaude permet de "sculpter" les ambiances lumineuses en fonction des goûts et supports à mettre en valeur.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Résidentiel extérieur
- Jardin et Terrasse
- Illumination extérieur

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	12
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K
Flux lumineux (lm)	1000
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	12.5
Largeur (cm)	10.7
Hauteur (cm)	9.1
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	60°
<b>Orientable</b>	Oui (180°)
<b>Accessoires inclus</b>	piquet de sol