

## DOWNLIGHT HURRICANE 13W

**NEW HURRICANE 13W**

005400

13 W	1100 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	IRC >80	IP54
------	------------	---	---------	------

**DESCRIPTIF**

Downlight led IP54 idéal pour le tertiaire (CHU, bureaux...) et résidentiel. Réflecteur chrome. Variation triac sur demande

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Remplacement spots halogenes
- Eclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Tertiaire
- Ecole
- Zones publiques

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	13
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	1100
UGR	-
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>3
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	14.5
Largeur (cm)	14.5
Hauteur (cm)	7.3
Poids (g)	0.4
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125   Max. : 135
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP54
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	-

## DURÉE DE VIE

L80 à 25°	35 000 h
L70 à 25°	50 000 h

<b>Angle de distribution</b>	70°
<b>Orientable</b>	Non