

ANDROMEDE ENC-316L-3000K-12V

ANDROMEDE 3000K

005403

0.5 W	15 lm	3000K	UGR <19	IRC >80	IP65
-------	-------	-------	---------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Encastré de sol rond en inox 316L. Existe en versions 3000 K, 4000K ou RGB. Les accessoires et l'alimentation sont à commander séparément. Livré avec boîtier d'encastrement (Ø32 x 53 mm).

DOMAINES D'APPLICATION

- Jardin et Terrasse
- Illumination extérieur

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	0.5
Tension nominale	12Vdc
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	15
UGR	<19
Type de LED	Non concerné
SDCM Initial	SDCM>6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	3.5
Largeur (cm)	3.5
Hauteur (cm)	2.8
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection (IK)	IK09
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	INOX 316L
Matériaux diffuseurs	Verre trempé

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	90°
Orientable	Non



INSTALLATION : Jusqu'à 8 produits en ligne

