

TF043 - PANEL IP65 FACADE 600X600 36W 4000K

TF043 - PANEL IP65 FAÇADE

06932000041

36 W	3600 lm	4000K	IRC >80	IP65 facade
------	------------	-------	---------	----------------



DESCRIPTIF

Panneau Led IP65 facade, idéal pour les cuisines, locaux techniques, certains laboratoires...

DOMAINES D'APPLICATION

- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Eclairage général
- Tertiaire

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	36
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3600
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	59.5
Largeur (cm)	59.5
Hauteur (cm)	0.1
Poids (g)	2500
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 600 Max. : 600
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	75 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	-
Orientable	Oui (110°)
Accessoires inclus	filin de sécurité