

TF105 - PANEL V CHANTIER ECOPLUS X6 PCS-600X600-36W-4000K

# TF105 DALLE ECOPLUS 4000K CHANTIER X6

06932000099

40 W	3400 lm	4000K	UGR <19	IRC >80	IP20
------	------------	-------	------------	---------	------



## DESCRIPTIF

Panneau led economique avec bornier de connexion et filin de securité Emballage X6, pensé pour vos chantier. Avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, lentille en PMMA. Moins de carton : gain de temps & gain en recyclage

## DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage général
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	40
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3400
UGR	<19
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	59.5
Largeur (cm)	59.5
Hauteur (cm)	2.6
Poids (g)	1.3
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-

## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	120°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Accessoires inclus</b>	filin de sécurité UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards connecteur rapide avec repiquage