

TF140 - TUBE ECOPLUS 150-60W-4000K-IP65

## TF140 TUBE ECO 150

06932000134

60 W	6800 lm	4000K	IRC >80	IP66
------	------------	-------	---------	------



### DESCRIPTIF

Étanche Tube avec diffuseur opale en PC, embout en acier inoxydable. Traversant.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles
- Parkings et passages souterrains
- Tertiaire
- Résidentiel collectif
- Stockage

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	60
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	6800
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	150
Largeur (cm)	8
Hauteur (cm)	8
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection (IK)	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indices de protection (IP)	IP66
Plage de température d'utilisation	-30... +40°
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	120°
<b>Orientable</b>	Oui (360°)
<b>Accessoires inclus</b>	Câblage traversant Connecteur rapide de chaque côté Acier inoxydable 304

AUTRE

---

