

TF062 - DALLE ECOPLUS-600X600-40W-4000K

## TF062 DALLE ECOPLUS 4000K

06932000060

40 W	3400 lm	4000K	UGR <19	IRC >80	IP20
------	---------	-------	---------	---------	------



### DESCRIPTIF

Panneau led economique avec bornier de connexion et filin de securité

### DOMAINES D'APPLICATION

- Eclairage général
- Tertiaire
- Salle de réunion , bureau

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	40
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3400
UGR	<19
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	59.5
Largeur (cm)	59.5
Hauteur (cm)	2.6
Poids (g)	1.3
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-

## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	120°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Accessoires inclus</b>	filin de sécurité UGR<19 dans la plupart des cas pour des bureaux aux dimensions standards connecteur rapide avec repiquage